

# FICHE TECHNIQUE



## Gaine pour ligne continue Suspendue ou saillie

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>TYPE DE PRODUIT</b>	Gaine pour ligne continue suspendue ou en saillie
<b>COMPOSITION</b>	Corps en acier peint blanc Câblage traversant 5x2.5 mm <sup>2</sup> avec connecteurs embrochables Eclisse mécanique fournie, mise en ligne sans outil 1 étrier de fixation /suspension fourni par appareil Pour fin de ligne d'éclairage, commander 1 étrier supplémentaire (accessoires) Version mono ou duo (voir détails ci-dessous)
<b>NOMBRE DE LEDTUBE®</b>	Appareil pour 1, 2 ou 4 Ledtube® de dimension T8 1.50m Les Ledtubes Ledopower sont certifiés par le label Origine France Garantie.
<b>DOUILLES</b>	G13 pour tube Led dimension T8
<b>CONNEXION AU RESEAU</b>	Raccordement avec un connecteur embrochable femelle 5 pôles (à commander séparément) pour connexion sur le connecteur mâle 5 pôles du début de ligne.
<b>MONTAGE</b>	Appareil à suspendre ou à monter en saillie
<b>VARIANTE</b>	Double allumage
<b>ACCESSOIRES</b>	Connecteur embrochable femelle 5 pôles, couvercles supérieurs de fermeture, embouts, étriers de suspension / fixation



### DIMENSIONS

Mono



Duo



		Références Ledpower	Longueur appareils Pour tubes LED longueur T8
Mono	1 tube	SLT815SSY00SA6	1530
Mono	2 tubes	SLT815DSY00SA6	1530
Duo	2 tubes	SLT815DSY3MSA6	3060
Duo	4 tubes	SLT815QSY3MSA6	3060